


Арт. 1022
Уменьшенный потайной бортик, закрытые, с насечками, круглые нержавеющая сталь









Единицы измерения: мм

Резьба	Номер	T(Диапазон сжатия) Мин./Макс.	A	Размер отверстия	D	B	K	L
M3	RH-KBC/SS-0315 RH-KBC/SS-0325	0.5-1.5 1.5-2.5	8.5	5.0	4.9	6.0	0.5	13.0 14.0
M4	RH-KBC/SS-0420 RH-KBC/SS-0440	0.5-2.0 2.0-4.0	11.2	6.0	5.9	7.0	0.5	15.0 16.5
M5	RH-KBC/SS-0520 RH-KBC/SS-0540	0.5-2.0 2.0-4.0	11.5	7.0	6.9	8.0	0.5	16.5 18.0
M6	RH-KBC/SS-0625 RH-KBC/SS-0645	0.5-2.5 2.5-4.5	15.0	9.0	8.9	10.0	0.6	20.5 22.0
M8	RH-KBC/SS-0830 RH-KBC/SS-0850	0.5-3.0 3.0-5.0	17.5	11.0	10.9	12.0	0.65 0.70	23.0 24.5
M10	RH-KBC/SS-1035 RH-KBC/SS-1055	1.0-3.5 3.5-5.5	18.0	13.0	12.9	14.0	0.7 0.8	24.5 26.0
M12	RH-KBC/SS-1240(16H)	1.0-4.0	22.0	16.0	15.9	17.6	1.0	31.5