


Арт. 1025
Плоский бортик, круглые, с насечками, нержавеющая сталь









Единицы измерения: мм

Резьба	Номер	T(Диапазон сжатия) Мин./Макс.	A	Размер отверстия	D	B	K	L
M3	FH-KB/SS-0315 FH-KB/SS-0320	0.5-1.5 1.5-2.0	5.0	5.0	4.9	7.0	0.8	9.0 11.0
M4	FH-KB/SS-0420 FH-KB/SS-0440	0.5-2.0 2.0-4.0	6.5	6.0	5.9	9.0	0.8	10.5 12.0
M5	FH-KB/SS-0525 FH-KB/SS-0540	0.5-2.5 2.0-4.0	8.0 8.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0 15.0
M6	FH-KB/SS-0630 FH-KB/SS-0650	0.5-3.0 3.0-5.0	9.2 10.5	9.0	8.9	12.3	1.3	15.0(15.5) 19.5
M8	FH-KB/SS-0835 FH-KB/SS-0855	1.0-3.5 3.5-5.5	11.5	11.0	10.9	14.5	1.5	18.5 21.5
M10	FH-KB/SS-1040 FH-KB/SS-1060	1.0-4.0 4.0-6.0	13.5	13.0	12.9	17.0	1.6 1.7	21.0 24.0
M12	FH-KB/SS-1240 FH-KB/SS-1260	1.0-4.0 4.0-6.0	15.0 16.0	16.0	15.9	23.0	2.0	23.0 28.0