


Арт. 1026
Плоский бортик, круглые закрытые, с насечками, нержавеющая сталь









Единицы измерения: мм

Резьба	Номер	T(Диапазон сжатия) Мин./Макс.	A	Размер отверстия	D	B	K	L
M3	FH-KBC/SS-0315 FH-KBC/SS-0325	0.5-1.5 1.5-2.5	8.0	5.0	4.9	7.0	0.8	13.0 14.0
M4	FH-KBC/SS-0420 FH-KBC/SS-0440	0.5-2.0 2.0-4.0	11.8	6.0	5.9	9.0	0.8	16.0 18.0
M5	FH-KBC/SS-0525 FH-KBC/SS-0540	0.5-2.5 2.0-4.0	12.0	7.0	6.9	10.0	1.0	17.0 19.0
M6	FH-KBC/SS-0630 FH-KBC/SS-0650	0.5-3.0 3.0-5.0	12.7	9.0	8.9	12.3	1.3	19.2 21.0
M8	FH-KBC/SS-0835 FH-KBC/SS-0855	1.0-3.5 3.5-5.5	14.2 14.8	11.0	10.9	(14.5)15.0	1.5	21.5 24.0
M10	FH-KBC/SS-1040 FH-KBC/SS-1060	1.0-4.0 4.0-6.0	18.0 19.2	13.0	12.9	17.0	1.6 1.7	27.0 30.0
M12	FH-KBC/SS-1240 FH-KBC/SS-1260	1.0-4.0 4.0-6.0	29.5	16.0	15.9	23.0	1.8 2.0	30.0 33.0